


flux luminos:	200 lm
putere maxima:	1,8W
tensiune nominală:	12÷24V DC
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC
curent la 13,2V:	0,1A
curent la 28V:	0,06A
curent maxim:	0,2A
temperatura de culoare:	4000÷4500K
fascicul:	fascicul împrăștiat
unghi fascicol:	100°
evaluare IP:	IP67, IP69K
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C
material carcasa:	plastic
material lentilei:	plastic
rezistenta l'coroziune:	-
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25:	III
altele:	protecție: - împotriva supraîncălzirii

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetica 2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită alimentare 12V÷24V DC cu orice polarizare.
Se pot monta in orice pozitie.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).



Cod articol	Flux luminos	200 lm	Putere nominală	1,8W	Unghi fascicol	100°	Evaluare IP	IP67	IP69K	Support	2xM4	Accesorii	modul LED 12V÷24V	cablu 0,2 m	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP4A.52200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓