flux luminos:	1000 lm	2000 lm
putere maxima:	14W	25W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	0,8A	1,7A
curent la 28V:	0,5A	0,9A
curent maxim:	0,8A	1,7A
temperatura de culoare:	5000÷5500K	
fascicul:	fascicul larg	
unghi fascicol:	58°	
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	polimer	
material lentilei:	plastic	
rezistenta l'coroziune:	ISO 9227, 800h	
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	V	
conectori incorporati:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altele:	protecţie: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarităţii inverse	






Serie economică cu radiator din polimer termoconductor. Uşor, complet rezistent la coroziune, cu parametri de iluminare optimi.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.
Nu emit interferenţe electromagnetice şi sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agăţate, lateral).

Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06-2S ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07137



Cod articol	Flux luminos	1000 lm	2000 lm	Putere maximă	14W	25W	Unghi fascicol	58°	Evaluare IP	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	cablu 0,15 m	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC7A.61201		✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7A.61202		✓			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7A.61214		✓			✓			✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7A.61215		✓			✓			✓		✓	✓		✓					✓
CRC7B.62801			✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7B.62802			✓			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7B.62814			✓			✓		✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7B.62815			✓			✓		✓		✓	✓		✓					✓