

flux luminos:	2000 lm	1500 lm
putere maxima:	22W	18W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	1,6A	1,1A
curent la 28V:	0,9A	0,6A
curent maxim:	1,6A	1,1A
temperatura de culoare:	6000÷6500K	5000÷5500K
fascicul:	fascicul larg	
unghi fascicol:	60°	
evaluare IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminu	
material lentilei:	plastic	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	V	
conectori incorporați:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.

Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

Sunt disponibile și alte culori ale cadrului, de exemplu roșu, galben (la cerere).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

Piese de schimb:

magnet de neodim Ø89/500N (1 buc.) - nr cat. CAR4.51320

Echivalente Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311



Cod articol	Flux luminos 2000 lm 1500 lm	Evaluare IP	IP66 IP67 IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V mâner cablu 0,5 m cablu 8 m întrerupător ștecher brichetă	Support M8 omega magnet de neodim	Conectori	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11
CRV2C.56100	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2C.56106	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2C.56107	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2C.56108	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2C.56103	✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49600	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49680	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49606	✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49607	✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49608	✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49610	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49681	✓		✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49616	✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49617	✓		✓	✓	✓	✓		✓

Cod articol	Flux luminos 2000 lm 1500 lm	Evaluare IP	IP66 IP67 IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V mâner cablu 0,5 m cablu 8 m întrerupător ștecher brichetă	Support M8 omega magnet de neodim	Conectori	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11
CRV2A.49618			✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49620		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49682		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49626		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49627		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49629		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49630		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49683		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49636		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49637		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49638		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49684		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRV2A.49695		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49696		✓	✓	✓	✓	✓		
CRV2A.49697		✓	✓	✓	✓	✓		