

flux luminos:	2000 lm	1500 lm
putere maxima:	22W	18W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	1,6A	1,1A
curent la 28V:	0,9A	0,6A
curent maxim:	1,6A	1,1A
temperatura de culoare:	6000±6500K	5000±5500K
fascicul:	fascicul focalizat	
unghi fascicol:	4°	
evaluare IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminiu	
material lentilei:	plastic	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	V	
conectori încorporați:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

Sunt disponibile și alte culori ale cadrului, de exemplu roșu, galben (la cerere).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138



Cod articol	Flux luminos	2000 lm	1500 lm	Temperatura culorii	6000±6500K	5000±5500K	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	Metoda de montare	în picioare	suspendată	lateral	Support	M8	omega	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Cap / Pin	Ambalaj / buc	cutie de carton
CRV2D.56200	✓			✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓									1
CRV2D.56206	✓			✓				✓		✓		✓			✓	✓						✓				2		1
CRV2D.56207	✓			✓					✓	✓		✓			✓	✓			✓				✓			2		1
CRV2D.56208	✓			✓					✓	✓		✓			✓	✓			✓					✓		2		1
CRV2D.56203	✓			✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓						✓	2		1
CRV2B.58700		✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓									1
CRV2B.58706		✓			✓			✓		✓		✓			✓	✓			✓			✓				2		1
CRV2B.58707		✓			✓				✓	✓		✓			✓	✓			✓				✓			2		1
CRV2B.58708		✓			✓				✓	✓		✓			✓	✓			✓					✓		2		1
CRV2D.56240	✓			✓					✓	✓		✓	✓				✓		✓									1
CRV2D.56247	✓			✓					✓	✓		✓					✓		✓				✓			2		1
CRV2B.58740		✓			✓				✓	✓		✓	✓				✓		✓									1
CRV2B.58747		✓			✓				✓	✓		✓					✓		✓				✓			2		1

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar

