

funcții luminoase:	lumina de mers înapoi
desemnarea funcției:	AR
flux luminos:	1600 lm
putere maximă:	22W
tensiune nominală:	12÷24V DC
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC
curent la 13,2V:	1,2A
curent la 28V:	0,6A
curent maxim:	1,2A
temperatura de culoare:	5000÷5500K
unghi fascicol:	50° x 30°
evaluare IP:	IP67, IP69K
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C
material carcasa:	polimer
material lentilei:	plastic
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25:	V
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse



Recomandat în special pentru camioane și autoutilitare.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

Cod articol	Cod de omologare	Flux luminos 1600 lm	Putere nominală 22W	Evaluare IP IP67 IP69K	Tip 12 x LED	Accesorii modul LED 12V/24V cablu 0,5 m SuperSeal 2S Plug	Conectori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Ambalaj / buc cutie de carton
CRK3A.60300	104	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3A.60350	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK3A.60370	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK3A.60372	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1