

funcții luminoase:	poziție		gabarit
desemnarea funcției:	R1D	AD	SM1
trafic:	parte dreapta / partea stângă		
putere maxima:	0,6W		
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	0,02A		
curent la 28V:	0,01A		
curent maxim:	0,02A		
culoarea luminii:	roșu	alb	portocaliu
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	plastic		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	-		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		




Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită alimentare 12V÷24V DC cu orice polarizare.

Ele pot fi montate la stânga sau la dreapta în poziție orizontală sau verticală.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).



Cod articol	Cod de omologare	Tipul lămpii	spate	față	laterală	Funcții lumini	poziție	gabarit	Denumirea funcției	R1D	AD	SM1	Culoarea deschisă	roșu	alb	portocaliu	Accesorii	cablu 0,2 m	cablu 0,5 m	cuplaj rapid
ESP2.60400	113		✓				✓			✓				✓				✓		
ESP2.60403	113		✓				✓			✓				✓					✓	✓
ESP2.60410	119			✓			✓				✓				✓			✓		✓
ESP2.60413	119			✓			✓				✓				✓			✓		✓
ESP2.60420	120				✓			✓				✓				✓		✓		
ESP2.60423	120				✓			✓				✓				✓		✓		✓